

Виброплита реверсивная дизельная DPU4545He с электрическим стартером

Благодаря превосходной силе уплотнения в сочетании с быстрым прямым и обратным ходом виброплита DPU4545 обеспечивает чрезвычайно высокий уровень производительности. Это универсальная машина, подходящая для любых производственных участков, на которых к уровню производительности предъявляются высокие требования. Кроме того, она обладает превосходными характеристиками в том, что касается срока службы и комфорта в управлении. Оптимальными областями применения являются уплотнение теплоизоляционных покрытий и нижних слоев при строительстве улиц, дорожек и стоянок, а также обратной засыпке в зданиях. Благодаря частоте 69 Гц виброплита DPU4545 находит универсальное применение и осуществляет ровное и надежное уплотнение плотно прилегающей брусчатки среднего веса. Версия модели DPU4545Hec оснащена системой контроля уплотнения Comrates от компании Wacker Neuson.



Технические характеристики

Модель:	DPU4545H	DPU4545He	DPU4545Hec
Рабочая масса, кг:	402	423	424
Центробежная сила, кН:	45	45	45
Размер опорных плит (Ш х Д), мм:	440 x 900	440 x 900	440 x 900
Рабочая ширина (с расширительной пластиной), мм:	600	600	600
Толщина опорных плит, мм:	12	12	12
Высота (без направляющей рукояти):	790	790	790
Частота, Гц:	69	69	69
Вибрации рук, м/с ² :			

Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин:	25	25	25
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м²/ч:	910	910	910
Преодолеваемый уклон, %:	57,7	57,7	57,7
Транспортировочная высота, мм:	1.540	1.540	1.540
Транспортировочная длина, мм:	1.048	1.048	1.048
Транспортировочная ширина, мм:	780	780	780
Тип двигателя:	Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением	Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением	Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Hatz	Hatz	Hatz
двигатель:	1D42S	1D42S	1D42S
Рабочий объем, см³:	445	445	445
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:	7	7	7
при числе оборотов, 1/мин:	3.600	3.600	3.600
Производительность макс. (DIN ISO 3046 IFN), кВт:	4,9	4,9	4,9
при числе оборотов, 1/мин:	3.000	3.000	3.000
Расход топлива, л/ч:	1,6	1,6	1,6
Объем бака (топливо), л:	5	5	5

Силовая передача:	От приводного двигателя посредством	От приводного двигателя посредством	От приводного двигателя посредством
	центробежной муфты сцепления и	центробежной муфты сцепления и	центробежной муфты сцепления и
	клиновидного ремня	клиновидного ремня	клиновидного ремня
	непосредственно к	непосредственно к	непосредственно к
	возбудителю	возбудителю	возбудителю
Тип топлива:	Дизель	Дизель	Дизель

Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Инновационная направляющая рукоятка обеспечивает очень низкий уровень вибрации (HAV) и оптимизирует удобство использования. Переменные значения рабочей ширины посредством применения различных расширительных пластин К функциям для обеспечения особого комфорта относятся отключение при низком уровне масла, самонатягивающиеся клиновидные ремни, генератор переменного тока, не нуждающийся в техническом обслуживании. Крупногабаритный дизельный двигатель обеспечивает достаточный запас мощности и высокий уровень эффективности, а также продолжительный срок службы. Comrates: Легко читаемый дисплей для отображения относительной степени уплотнения грунта. Предупреждение о перегрузке и чрезмерном уплотнении. Регулировка яркости индикаторов в соответствии с окружающим освещением. Система отличается невероятной прочностью и надежностью.

Дополнительные технические преимущества

Очень низкий уровень вибрации рукоятки (HAV)

Разработанная особым образом направляющая рукоятка Wacker Neuson обеспечивает вибрацию рукоятки (HAV) менее 2,5 м/с².

Это позволяет работать непрерывно в течение всего дня без нанесения вреда и без риска для пользователя.

Необходимость в ведении документации отпадает, если оператор работает только с оборудованием, которое имеет значения ускорения ниже 2,5 м/с².

☐ ☐ ☐

Интуитивный дизайн рукоятки управления

Регулировка скорости и изменение направления движения выполняется посредством перемещения рукоятки вперед и назад. ☐ ☐ ☐

☐

Comrates – система контроля уплотнения

Если количество горящих индикаторов более не увеличивается, то это означает, что достигнуто ☐ ☐ ☐ максимальное уплотнение почвы, возможное при помощи данного устройства. Доступно непосредственно с предприятия-производителя

Штифт для пуска от внешнего источника Простота доступа для зарядки аккумулятора, например, после зимнего перерыва. Отсутствие риска накопления грязи. Штифт для пуска от внешнего источника защищен и вытягивается только при необходимости ☐ ☐ ☐

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>