

## Дизельная мотопомпа Atlas Copco PAS 150HF 300 в кожухе с двигателем Deutz

Дизельная мотопомпа Atlas Copco PAS 150HF 300 разработана инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены для перекачивания больших объемов грязной воды, в том числе с твердыми, абразивными включениями.

Благодаря «сухому» запуску они могут запускаться в автоматическом режиме и будут незаменимы в случаях, когда нет возможности предварительно заполнить насос водой и на объектах особой важности, где необходимо исключить затопление даже при отключении электричества. Дизельные мотопомпы Atlas Copco серии PAS состоят из центробежного насоса, сепаратора и вакуумного насоса, которые приводятся в действие с помощью дизельного двигателя. Такая система позволяет запускать мотопомпу без предварительного заполнения водой, что значительно экономит время и упрощает работу.



Посмотреть график рабочих характеристик дизельных мотопомп PAS.

### Технические характеристики

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Макс. напор, м:                              | 51         |
| Макс. производительность, м <sup>3</sup> /ч: | 520        |
| Размер линии всасывания/нагнетания:          | ANSI 6"    |
| Макс. диаметр твердых частей, мм:            | 76         |
| Точка оптимального КПД, %:                   | 70         |
| Полная мощность, кВт:                        | 51         |
| <b>Двигатель:</b>                            |            |
| Модель:                                      | Deutz      |
| Система охлаждения:                          | Жидкостная |
| Нормы по выхлопу:                            | Stage3B    |
| Макс. мощность двигателя, кВт:               | 51,2       |
| Макс. частота оборотов, об/мин:              | 2200       |
| Макс. топливная автономность, ч:             | 27         |

### Вес и размеры:

|             |      |
|-------------|------|
| Вес, кг:    | 1330 |
| Ширина, мм: | 995  |
| Длина, мм:  | 2080 |
| Высота, мм: | 1800 |

## Преимущества и особенности конструкции

### Долговечность и универсальность применения

На мотопомпы серии PAS устанавливаются дизельные двигатели ведущих мировых производителей, что гарантирует долговечность работы и наличие запасных частей. ☐

Обороты двигателя плавно регулируются либо с помощью рычага, либо при помощи электронной панели управления (в зависимости от модели и комплектации), что позволяет оптимизировать режим работы мотопомпы, снизить расход топлива и настроить одну и ту же модель на выполнение различных задач без потерь эффективности.

[#дизельнаямотопомпакупить](#)

### Быстрый запуск

[#мотопомпакупитьвмоскве](#)

Благодаря наличию диафрагменного насоса и сепаратора обеспечивается автоматическое заполнение водой основного насоса мотопомпы, что позволят оперативно приступить к работам сразу после размещения оборудования и подключения шлангов.

☐ ☐ ☐

### Удобство эксплуатации

Центробежный насос выполнен из абразивостойких материалов, что позволяет перекачивать жидкости с песком и твердыми включениями.

[#мотопомпаценавмосквекупить](#)

☐ Корпус удобно открывается со стороны всасывающей части, что позволяет оперативно выполнить очистку рабочей насоса, обслуживание или ремонт.

## Простое управление и безопасность

- ☐ Дизельные мотопомпы серии PAS опционально оснащены датчиками, защищающими оборудование от работы в условиях отличных от нормальных, а также кнопкой аварийного останова. Контроллер имеет прочную конструкцию, которая приспособлена для самых тяжёлых условий эксплуатации (PW750, PW1000).
- #дизельнаямотопомпаопции ☐

Опционально предлагаются панели управления с расширенными возможностями (PW1000): управление событиями и определение условий активации действий, предупреждение ошибок и аварийных сигналов, которые можно принимать, в том числе, дистанционно.

## ☐ Широкий выбор вариантов исполнения:

Самая простая комплектация мотопомпы – на раме без шасси, кожуха или салазок. Данный вариант подойдет для размещения мотопомпы на подготовленном фундаменте, либо монтажа в контейнер. ☐ Дополнительно к раме можно заказать салазки с пазами для вилочного погрузчика, что позволит перемещать мотопомпу волоком. Оцинкованные салазки имеют отверстия для крепления троса и выдерживают рывковые нагрузки. В стандартном исполнении дизельные мотопомпы серии PAS поставляются на шасси без кожуха, благодаря чему оборудование удобно перемещать на объекте. Мотопомпы в открытом контейнере для установки их один на другой во время перевозки или использования в стеснённых условиях. Дизельные мотопомпы в прочном кожухе для самых суровых условий эксплуатации, а также для объектов, где предъявляются особые требования к уровню шума.

Базовое исполнение на раме и на усиленной раме

☐ ☐ ☐ На шасси ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ В открытом контейнере ☐ ☐ ☐ В защитном кожухе

☐ ☐ ☐

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>