

Позиционеры вилок с FEM каретками без бокового сдвига (PH.SIN)

Позиционеры вилок с FEM каретками без бокового сдвига.

PH SIN и PH-T SIN являются новыми дополнениями к нашему стандартному ассортименту позиционеров вилок PH и PH-T. Эти модели специально разработаны для быстрой установки на тройные мачтовые погрузчики, чтобы Вы могли продолжить работу.



Техническая характеристика

Грузоподъемность: 2500 (3500)/500

Ширина W4: 920-12500

Высота H7: 435-539 мм

Вес: 64-125 кг

Техническая спецификация без вилок Максимальная рекомендованная длина вилок: 1600 мм Без отдельной каретки бокового сдвига Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика Шланговое соединение перемещено в верхнюю левую сторону Пластина крепления цилиндра была модифицирована для облегчения закручивания и откручивания фитингов Винты с внутренним шестигранником вместо крепежных винтов цилиндра Улучшенный обзор через корпус. Оцинкованные, прочные и простые в сборке карманы для вилок Новые, полностью регулируемые нижние крючки Расположенный в центре нижний масляный блок со встроенными регуляторами Масляные шланги из оцинкованной стали

Как заказать позиционер

Для того чтобы заказать позиционер на ваш погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики . Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>