

РОТОРНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

RC



от 2,5 до 70 тн

РОТОРНЫЕ ФРЕЗЫ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Предназначены для установки на все типы экскаваторов. Подходят для измельчения горных пород и твердых поверхностей, включая битум, асфальт и бетон. Области применения варьируются от траншейных работ до профилирования бетона; от разработки карьеров до подводных дноуглубительных работ; от фундаментных работ до туннелирования. Высокая производительность, низкий уровень шума и вибрации делают серию RC обязательным инструментом для достижения эффективных результатов.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус со встроенной плоской крепежной плитой с предварительно просверленным креплением

Гидравлический блок с компенсационным и обратным клапаном

Защитная крышка двигателя

Поршневой двигатель с прямым приводом с автоматической системой смазки, который не требует ежедневного

Износостойкие пластины на барабанной опоре

Барабан со сменными сверхпрочными зубьями для горных пород

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Адаптационная крепежная плита с креплениями



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Гидравлическая система с компенсационными клапанами встроенных масляных фильтров и обратным клапаном.

Поршневой гидромотор с прямым приводом к барабанам с самосмазывающейся системой, который благодаря повторной циркуляции гидравлического масла не требует какого-либо текущего обслуживания



Защитная крышка защищает двигатель при высоком обратном давлении

Более длительный срок службы вала гидромотора так как он не поддерживает вес барабанов

ЗУБЬЯ



R 65/HD (стандартный)



R 44 (стандартный)

МОДЕЛЬ	Мощность л.с. (CV)		Требования Интенсивность потока, л/мин		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Вес (кг)	Диаметр ротора мм (STD)	Высота без плиты (mm)
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				
RC 25	30	50	45	80	150	350	2,5	7	565	300	380	770
RC 45	50	100	65	120	180	350	6	14	625	470	450	900
RC 65	65	120	90	150	180	350	9	16	700	640	500	960
RC 90	90	140	130	190	220	350	14	22	800	1140	595	1250
RC 120	140	200	170	250	240	350	20	34	850	1465	660	1310
RC 220	200	380	240	340	240	380	28	45	950	2410	750	1575
RC 260	200	400	280	400	250	380	35	55	1000	2700	750	1675
RC 320	380	480	350	500	250	380	45	70	1250	3650	750	1770

Данные относятся к машине в стандартном исполнении. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.