Оборудование фирмы Husqvarna

Стенорезная машина Husqvarna WS 440 HF кожух 1000 (в комплекте с PP 440 HF)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Стенорезная машина с высокочастотным электродвигателем для резки бетона (в том чисте армированного), кирпича или камня на глубину до 430 мм диском диаметром 1000 мм, а при установке кожуха для диска 1200 мм - на глубину 530 мм. Возможность регулировки скорости вращения диска с дистанционного пульта радиоуправления позволяет оптимизировать машину для разных видов работ. Работает от преобразователя PP 440, который приобретается отдельно.

Технические характеристики

Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	1000
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	430
Посадочное отверстие, мм:	60
Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожуха большего размера, мм:	1200
Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диска большего размера, мм:	530
Максимальный диаметр стартового диска, мм:	1000
Минимальный диаметр режущего диска, мм:	600
Глубина резки диска 600 мм, мм:	230
Глубина резки диска 700 мм, мм:	280
Глубина резки диска 800 мм, мм:	330
Глубина резки диска 900 мм, мм:	380
Глубина резки диска 1000 мм, мм:	430
Глубина резки диска 1200 мм, мм:	530
Тип двигателя:	Электрический HF, высокочастотный

Напряжение, В:	400 В (подключение к блоку питания PP 440 HF, входит в комплект поставки)
Максимальная мощность на валу режущего диска, кВт:	13
Скорость вращения на выходе, об./мин:	0 - 1225
Количество скоростей коробки передач:	1
Система подачи / управления:	Электопривод / авто
Максимальный крутящий момент на режущем диске, Н/м:	125
Размер защитного кожуха диска, входящего в комплектацию, мм:	1000
Размер рельсов, входящих в комплектацию, м:	1,2 + 2
Вес высокочастотного источника питания / гидростанции, кг:	18
Вес головки резчика, кг:	25
Вес защитного кожуха диска, кг:	16
Вес секции рельса 1,2 м, включая каретку, кг:	1
Вес секции рельса 2 м, включая каретку, кг:	18,5
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	100
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	117
Высокочастотный источник питания:	PP 440 HF
Пульт дистанционного управления:	+

Особенности

Стартовый диск диаметром 1000 мм позволяет сразу производить глубокий рез без смены диска. Электродвигатель мощностью 13 кВт с водяным охлаждением при весе машины всего 25 кг - отличное соотношение мощность/вес. Консоль вращается на 360 градусов, благодаря чему можно производить рез максимальной глубины по всей длине рельса. Плавная регулировка скорости с пульта ДУ для оптимизации машины под разные виды работ. Управление двигателями обеих подач и режущего диска может осуществляться по отдельности и на полной мощности. Рельс симметричной конструкции позволяет монтировать режущую головку с любой стороны. Эргономичный беспроводной дистанционный пульт радиоуправления для мобильности оператора, оснащен большим дисплеем, на котором отображаются текущие рабочие характеристики системы. Также с пульта можно менять направление вращения диска, для подачи воды в правильном направлении. Быстроразъемное устройство крепления режущей головки к каретке - легкая и быстрая установка. Режущий диск легко заменяется даже при работе вплотную к стене благодаря его радиальному креплению. Гибкое универсальное крепление рельса на кронштейнах позволяет легко изменять его положение, а также резать лестничные пролеты и "ласточкин хвост" под разными углами. Машина может объединяться с канатной машиной CS 10, создавая таким образом идеальную канатную пилу. Система сконструирована по модульному

типу с равномерным распределением веса, благодаря чему легко транспортируется и устанавливается. Машина используется только с блоком питания Husqvarna PP 440, который не входит в комплект и приобретается отдельно.

Комплект поставки

Головка резчика. Режущая консоль. Главный двигатель (диск). Разъем силового кабеля. Защитная крышка разъема. Ручка перноски/Рама крепления кожуха диска. Штуцер ввода воды (шлангом). Водяной шланг. Фланец подачи воды на диск. Внешний фланец диска. Направляющая кожуха диска. Кожухи диска. Рельс. Салазки линейной подачи резчика. Рукоятка - фиксатор головки. Кронштейн для крепления рельса на стену. Держатель рельса. Муфта для удлинения рельса. Щетка для чистки машины. Набор инструментов. Руководство оператора.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация