

ФРЕЗЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ

200S



от 250 до 300 л.с.



Ø 30 см макс.



Глубина 30 см

ЛЕСНАЯ ФРЕЗА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Благодаря оптимальному весу и возможности выбора ширины захвата, модель может быть использована с широкой линейкой базовых машин, а также является идеальным решением для использования в условиях торфяных почв. Трансмиссия с боковым редуктором позволяет ротору работать с меньшей скоростью вращения по сравнению с лесными мульчерами с традиционным ременным приводом. Поэтому трансмиссия модели 200S надежна и позволяет достичь более однородного измельчения при заглаблении и ограничить износ зубьев, в том числе в абразивных грунтах.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.



Крепежная плита
(по дополнительному заказу)

Задний щиток с гидравлическим приводом
для эффективной регулировки размера частиц

Гидромотор объемом 180 см³

Двойной привод с боковым редуктором
позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. рабочее заглабление (мм)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	No. teeth V/3+C/SS
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.						
200/S - 225	250	300	350	400	320		2320	2680	3050	300	300	82+4
200/S - 250	250	300	350	400	320		2560	2920	3250	300	300	96+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.